

1

Lire toutes les instructions avant de brancher l'appareil.

IMPORTANT : Ne branchez pas votre appareil avant l'étape 5. Ce guide vous explique comment installer et démarrer rapidement votre distributeur d'eau Pure Water Dispenser® 300 Series. Consultez le manuel d'utilisateur pour les directives complètes de réglage et d'utilisation et les consignes de sécurité.

2

Installez le distributeur d'eau sur une surface plane et à niveau, à au moins 5 cm du mur.

3

**Insérez la bouteille et remplissez le distributeur d'eau AVANT de le brancher.**

Retirez le témoin d'effraction du capuchon de la bouteille en plastique. (NE retirez PAS le capuchon en plastique si vous utilisez une bouteille d'eau ANTI-DÉVERSEMENT.) Chargez la bouteille d'eau en la soulevant et en y insérant la sonde. Vérifiez que la bouteille est bien alignée avec le distributeur d'eau et centrée au dessus de la sonde, et qu'aucun doigt ni autre partie du corps ne se trouve sous la bouteille. Appuyez doucement jusqu'à ce que le bouchon s'enfonce et que la bouteille soit bien installée. L'eau s'écoulera dans le réservoir, créant des bulles d'air.

4

**Purgez les réservoirs d'eau.**

Placez un gobelet sous la buse d'eau CHAUDE du distributeur, soulevez le levier rouge et tirez sur la poignée jusqu'à ce que le réservoir d'eau CHAUDE soit plein et qu'une tasse d'eau se soit écoulée. Répétez l'opération avec le réservoir d'eau FROIDE.

5

 Branchez le distributeur d'eau dans une prise à DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre).

6

**Actionnez l'interrupteur de l'élément chauffant.**

Allumez l'élément chauffant du réservoir d'eau chaude à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil. L'eau devrait être chaude au bout d'environ une heure. La lumière rouge s'éteindra une fois que le réservoir d'eau chaude aura atteint sa température de fonctionnement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **water.com**